

DATAGRAM

Adhésif Duro-Perm®

Description du produit

L'adhésif Duro-Perm® est un adhésif asphaltique ininflammable à base de solvant et exempt de fibres nocives.

Caractéristiques et avantages

- ◆ Excellentes propriétés d'inflammabilité
- ◆ Application mécanique ou à l'aide d'un rouleau ou pinceau
- ◆ Disponible avec viscosité d'hiver et d'été pour faciliter l'application
- ◆ Sceau de 18.93 litres

Utilisations

L'adhésif Duro-Perm est utilisé pour adhérer les vaporifuges Duro-Perm® de Beacon au platelage d'acier et les joints chevauchés de ces vaporifuges.

Normes, Inscriptions et homologations

- ◆ Composante dans les ensembles suivants :
 - CAN/ULC S126-M86
 - CAN/ULC S107-M87
 - CAN4-S101-M82

Propriétés physiques

Propriétés physiques	Résultats typiques formulation régulière	Résultats typiques formulation d'hiver
Couleur	Noir	Noir
Viscosité @ 25°C (77°F)	2200 / 6000 cps	700 / 1600 cps
Solides	60% (approx.)	60% (approx.)
Masse volumique	1.16 kg/L (11.6 lbs / gal)	1.18 kg/L (11.8 lbs / gal)
Inflammabilité (humide)	ininflammable	ininflammable
Emballage	Sceau de 18.93 L (4.54 gal)	Sceau de 18.93 L (4.54 gal)
Taux d'application Vaporifuge au platelage d'acier	0.16 L/m ² (0.33 gal / 100 pi ²)	0.16 L/m ² (0.33 gal / 100 pi ²)

Restrictions

Le solvant contenu dans le produit attaque l'isolant de polystyrène. Ne pas utiliser dans des endroits où l'odeur du solvant peut contaminer les aliments ou d'autres produits sensibles. Ne pas utiliser sur de l'acier présentant un fini plastique au chlorure de polyvinyle.

Les propriétés physiques typiques et les caractéristiques de performance décrites dans ce document proviennent de données obtenues lors d'essais contrôlés. Beacon n'assume aucune responsabilité quant à la conception et la construction faits par une tierce partie et pour une manutention et un entreposage inadéquats en chantier. Les données de ce document sont sujettes au changement. Consultez Beacon pour plus d'information.