

DATAGRAM

Vaporifuge

Thermaperm Plus® Type 1

Description du produit

Le vaporifuge Thermaperm Plus® de type 1 est constitué d'une feuille d'aluminium laminé à l'aide d'un adhésif à chaud, à un papier kraft de 35 lbs. Un renforcement de fibre de verre de ½" x ½" est interposé pour donner plus de résistance au déchirement.

Caractéristiques et avantages

- ◆ Compatible avec tous les types d'isolants
- ◆ Se pose avec de l'asphalte chaude ou l'adhésif Duro-Perm®
- ◆ Rouleau de 48" de largeur, 1000 pi² de surface brute (915 pi² Net)
- ◆ Chevauchement de 2.0" sur les côtés et de 4.0" aux extrémités

Utilisations

Le vaporifuge Thermaperm Plus® type 1 se pose comme vaporifuge sous l'isolant sur tous les types de platelage et est compatible avec tous les isolants. Il est spécialement recommandé dans les bâtiments où l'humidité relative est élevée ou pour la construction de bâtiments de qualité supérieure.

Normes, inscriptions et homologations

- ◆ Conforme aux exigences de la norme CAN/CGSB-51.33-M89 Type 1

Propriétés physiques

Propriétés physiques	CAN/CGSB-51.33-M89 Type 1 critères	Résultats typiques
Pliabilité à -10°C	Le matériel ne doit pas craquer	Excellent
Résistance à la traction (N/mm)	3.5 min	8 (48 lbs / po)
Réfectivité	N/A	95%
Perméance à la vapeur {ng/(Pa.s.m ²)} après vieillissement	15 max.	1.7 (0.04 perms)

Restrictions

Les propriétés physiques typiques et les caractéristiques de performance décrites dans ce document proviennent de données obtenues lors d'essais contrôlés. Beacon n'assume aucune responsabilité quant à la conception et la construction faits par une tierce partie et pour une manutention et un entreposage inadéquats en chantier. Les données de ce document sont sujettes au changement. Consultez Beacon pour plus d'information.